

# TECHNIKAI ADATLAP



## 9-es típusú üvegezés

Energiatakarékos, hővisszaverő felületű, hőszigetelt üvegezés

4-16-4H

$U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_w = 1.25 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

- 4 mm úsztatott üveg
- Low-E bevonat [visszaveri a hőt]
- Rozsdamentes acél távtartó (melegperemes kialakítás)
- Argon gázzal töltött kamra
- Low-E bevonat [visszaveri a hőt]
- 4 mm edzett, biztonsági üveg

# MKA B900 TETŐTÉRI ABLAK

## Alkalmazható

Köz- és lakóépületekben

Fűtött, lakott helyiségekben

15°-90° dőlésszögű tetőkben

Megfelelő burkolókerettel a leggyakoribb tetőfedőanyagokhoz

## Jellemzők

Középső tengely mentén nyíló tetőtéri ablak

Kiegészítő csúsztómités

Két hővisszaverő bevonat

Edzett külső üveg

Szellőző nyílás (3 pozíció)

Ingyenes kiegészítő: IFC - szigetelőhab keret

Két további szellőző pozíció a kilincs használatával

Egyszerű beépítés

Alapanyag | Fa- és felületkezelés

Műszárított, tömbösített faanyag

FSC tanúsított erdőgazdaságból származó faanyag

Gombásodás elleni védelem

Kétrétegű, vízbázisú lakkozás

## Burkoló elemek

Alumínium, festett, RAL 7043

## Kilincs

Ergonómikus kialakítású, cink öntvény, lakkozott

## Forgópánt

Központi tengely körül forgó

VARIÁNS	900
Üvegezés	
Felépítés	4-16-4H
24 mm kétrétegű üveg	
Low E	■ ■
Gáz (Argon)	■
Edzett	■
$U_g \text{ (W/m}^2\text{K)}$	1.0
Teljes napenergia átbocsátási tényező (g)	0.55
Ablak	
$U_w \text{ (W/m}^2\text{K)}$	1.25
Vízzáras	E1350
Légzáras	Class 4
Szélállóaság	Class C4
Léghanggátlás ( $R_w$ )	32 (-1,-5) dB
Szellőző nyílás	■
Szín	
Természetes fa	■

## MÉRETEK

KÓD	NÉVLEGES MÉRET	TOK KÜLSŐ MÉRET		ÜVEG MÉRET		LÁTHATÓ ÜVEGFELÜLET		
		Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Valós bevilágító felület m <sup>2</sup>
MKA C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0,220
MKA C4A	55 x 98 cm	55 cm	97,8 cm	39,8 cm	84,9 cm	37,3 cm	79 cm	0,295
MKA F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0,478
MKA M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0,476
MKA M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0,597
MKA M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0,729
MKA S6A	114 x 118 cm	114 cm	117,8 cm	98,8 cm	104,9 cm	96,3 cm	99 cm	0,953

## BURKOLÓKERET KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

MÉRET KÓD	PALA/ ZSINDELY	CSERÉP	UNIVERZÁLIS	KOMBI
C2A	SFX C2A	TFX C2A	UFX C2A	■
C4A	SFX C4A	TFX C4A	UFX C4A	■
F6A	SFX F6A	TFX F6A	UFX F6A	■
M4A	SFX M4A	TFX M4A	UFX M4A	■
M6A	SFX M6A	TFX M6A	UFX M6A	■
M8A	SFX M8A	TFX M8A	UFX M8A	■
S6A	SFX S6A	TFX S6A	UFX S6A	■

## ROLÓ KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

MÉRET KÓD	FÉNYZÁRÓ ROLÓ	ROLÓ	KÜLSŐ HŐVÉDŐ ROLÓ	RELUXA
C2A	DUR C2A	RHR CXA	MIR CXA	PAR C2A
C4A	DUR C4A	RHR CXA	MIR CXA	PAR C4A
F6A	DUR F6A	RHR FXA	MIR FXA	PAR F6A
M4A	DUR M4A	RHR MXA	MIR MXA	PAR M4A
M6A	DUR M6A	RHR MXA	MIR MXA	PAR M6A
M8A	DUR M8A	RHR MXA	MIR MXA	PAR M8A
S6A	DUR S6A	RHR SXA	MIR SXA	PAR S6A